



H: 120 mm, B: 200 mm, L: 200 mm



### Multifunktionaler Einbausatz

- ✓ Umrüstsatz für Außenleuchtentypen wie Zylinderleuchten, Glocken- und Schirmleuchten, Antikleuchten und technische Straßenleuchten
- ✓ Die zur Befestigung notwendige Abdeckronde wird typenspezifisch konstruktiv angepasst
- ✓ Umrüstsatz auch für Fremdleuchten möglich
- ✓ Optimal für Masthöhen von 4 m bis 8 m

### Allgemeine Spezifikationen

Abdeckung	Abdeckung aus planem Einscheibensicherheitsglas, bündig im Gehäuse eingesetzt und verschraubt; witterungsbeständig
Bemessungslichtstrom	1.485 lm - 5.153 lm, L90/B10 bei 100.000 h
Lichtfarbe	4.000 K, 3.000 K, 2.700 K, 1.800 K, weitere auf Anfrage
Bemessungsleistung	11 W - 37 W
Schutzklasse	I oder II
Windangriffsfläche	Leuchteneinbautyp abhängig
Gewicht	ca. 2 kg bzw. 2,7 kg
Lackierung	Gehäuse Aluminium unbehandelt, Abdeckrönde Standard Weiß, weitere Farben auf Anfrage
Optik	Seite 24 - 26

### Zusätzliche Spezifikationen

Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Befestigung	Abdeckrönde wird an Gehäusetyp angepasst; Durchmesser variabel
Lichtregelung (Wahlweise mit Dimmfunktion)	Konstantlichtstromregelung (CLM); autarke Leistungsreduzierung für den Betrieb in Netzen ohne Steuerleitung (LRA); Leistungsreduzierung durch Abschalten einer Steuerleitung (LRT), auf Anfrage mit integriertem Zhaga Book 18 Socket

Bei Einbau in Leuchtkörper wird die IP Klasse laut Leuchtentyp angepasst.

